



A313

GOCAGE

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES



ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO* <i>Hauteur maxi de travail*</i>	m	13,50
ALTEZZA PIANO CALPESTIO* <i>Hauteur plancher nacelle*</i>	m	11,50
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO* <i>Deport maxi de travail*</i>	m	6,50
ROTAZIONE TORRETTA <i>Rotation de la tourelle</i>		360°
CAPACITA' DEL CESTO * <i>Capacite du panier</i>	kg	225
DIMENSIONI CESTELLO <i>Dimensions du panier</i>	mm	1400 x 700 x 1100 h
TIPO CESTELLO <i>Type de panier</i>		ALLUMINIO <i>Aluminium</i>
COMANDI <i>Commandes</i>		IDRAULICI <i>Hydrauliques</i>
STABILIZZATORI <i>Stabilisation</i>		TIPO A + A <i>Type A + A</i>
P.T.T. MINIMO <i>P.T.A.C. minimum</i>	t	3,5

* Secondo l'installazione
* Selon l'installation

I dati tecnici possono essere aggiornati senza preavviso/Tolleranza sui dati riportati +-5%
Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis/Tolerances sur les données +-5%



DOTAZIONE STANDARD

- Articolazioni con boccole autolubrificanti
- Comando accesso cesto da terra
- Comando dal cestello per segnalatore acustico
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cestello
- Conta ore elettrico
- Dispositivo multiassiale per controllo

- visivo della stabilizzazione del telaio
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Tubazioni e cavi all'interno dei bracci
- Pompa di emergenza manuale
- Presa elettrica nel cesto 230 V nel cesto

- Valvole di blocco flangiate
- Stabilizzazione "Easy lift"
- Rotolampada magnetico sulla cabina dell'automezzo



CONFIGURATION STANDARD

- Articulations autolubrifiantes
- Claxon dans le panier
- Mise en marche et arrêt du moteur dans le panier
- Commande accès au panier a terre
- Compte-heures électrique
- Dispositif multi-axial pour le contrôle visuel de la stabilisation du châssis

- Installation hydraulique différenciée avec filtre à haute efficacité soit sur les lignes de retour, soit sur les lignes de refoulement
- Tuyaux et câbles dans les bras
- Pompe d'urgence manuelle
- Prise électrique 230 V dans le panier

- Gyrophare magnétique sur la cabine du camion
- Soupapes flangées
- Stabilisation "easy lift"



SOCAGE S.r.l. - Strada Statale 12, n. 10 - 41030 Sorbara di Bomporto (MO) - Italy
Tel. +39.059 90.26.56 - Fax +39 059 90.73.04 - E-Mail: info@socage.it

www.
socage.it